

# PRODUCT


# CATALOG

[WWW.VIVOCOLORS.UZ](http://WWW.VIVOCOLORS.UZ)



**VIVO**  
COLORS

ВЫБЕРИ  
СВОЙ  
СТИЛЬ



# СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ.....	2
РЕБРЕНДИНГ .....	3
ЭМАЛИ .....	4
НИТРОЭМАЛЬ .....	5
БЫСТРОСОХНУЩИЕ КРАСКИ И ГРУНТЫ ..	6
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ КРАСКИ И ГРУНТЫ .....	7
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ .....	8
АВТОРЕМОНТНЫЕ КРАСКИ .....	9
АВТОРЕМОНТНЫЕ ЛАКИ .....	10
ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА .....	11-12
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК.....	13
ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ .....	14

## НАША МИССИЯ

*Это обеспечение высококачественной продукцией широкого диапазона отраслей промышленности, путем разработки и внедрения инновационных технологий, тем самым, способствуя улучшению качества продукции наших Потребителей.*

# REBRANDING РЕБРЕНДИНГ

НАША КОМПАНИЯ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

МЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДХОД И РАБОТУ С КЛИЕНТАМИ, ИЗМЕНИЛИ ЛОГОТИП, ДИЗАЙН, СТИЛИСТИКУ И ВНЕШНИЙ ВИД БРЕНДА.

И ВСЕ ЭТО ДЛЯ ВАС.

КАКИМИ БЫЛИ



КАКИМИ СТАЛИ



# ЭМАЛИ

## ЛИНЕЙКА РАЗНОЦВЕТНЫХ ЭМАЛЕЙ

Алкидная эмаль, элитная глянцевая и матовая – основана на базе алкидной и пентафталевой смолы с добавлением различных пигментов и добавок. Эти краски имеют хорошую стойкость к атмосферным воздействиям с сохранением внешнего вида. Они широко используются для вновь окрашенных поверхностей, а также для ремонтных работ. Используются для отделочных работ над металлическими и другими поверхностями как внутренних, так и наружных работ.

**АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ  
ЭЛИТНАЯ  
МАТОВАЯ**



2 ЧАСА  
8 ЧАСОВ

**АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ  
ЭЛИТНАЯ  
ГЛЯНЦЕВАЯ**



4 ЧАСА  
8 ЧАСОВ

УПАКОВКА: 2.7, 20, 250 КГ



# ПО МЕТАЛЛУ И ДЛЯ МЕБЕЛИ

НИТРОЭМАЛЬ  
НЦ-132  
ГЛЯНЦЕВАЯ

НИТРОЭМАЛЬ  
НЦ-132  
МАТОВАЯ



15 МИНУТ  
2 ЧАСА

15 МИНУТ  
2 ЧАСА

## КРАСКИ

Нитроэмали НЦ-132 - на основе целлюлозо-алкидной смолы, устойчивы к воздействиям окружающей среды. Они имеют отличную устойчивость к атмосферным воздействиям, щелочам, обладают таким свойством как быстровысыхаемость. Предназначены для защиты и декорации стальных конструкций, таких как железнодорожные вагоны и грузоподъемные краны, мебели из дерева и т.д. На выбор производится глянцевая и матовая.

**УПАКОВКА ГЛЯНЦЕВАЯ: 2.5, 20, 200 КГ**  
**МАТОВАЯ: 3.5, 27, 250 КГ**

# БЫСТРОСОХНУЩИЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ПО МЕТАЛЛУ

Быстросохнущий грунт матовый. Эта продукция является модификацией быстро высыхаемой уретан-алкидной эмали и включает в себя антикоррозионные пигменты. Она имеет отличную прочность, адгезию, а также стойкость к воздействиям окружающей среды и химическим компонентам. Продукция предназначена для защиты и декорации стальных конструкций, таких как железнодорожные вагоны и грузоподъемные кары и т.д.

Быстросохнущая эмаль, глянцевая – основой продукции является модификация быстро высушиваемой уретан-алкидной эмали и имеет отличную прочность, адгезию, а также стойкость к воздействию окружающей среды. Предназначена для защиты и декорации стальных конструкций, таких как железнодорожные вагоны, грузоподъемные кары и т.д.

## БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ МАТОВЫЙ

## БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ



15 МИНУТ

УПАКОВКА: 1, 2.5, 20, 200 КГ



15 МИНУТ

УПАКОВКА: 1, 3, 25, 250 КГ



# ПО МЕТАЛЛУ И ДЛЯ МЕБЕЛИ

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ  
ГРУНТ  
МАТОВЫЙ



УПАКОВКА: 2.7, 15, 200 КГ

15 МИНУТ  
4 ЧАСА



ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ  
КРАСКА  
ПОЛУМАТОВАЯ



УПАКОВКА: 0.9, 3, 13, 250 КГ

## ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ КРАСКИ И ГРУНТ

Целлюлозная краска и грунтовка. Представляет собой модификацию быстросохнущей целлюлозы, устойчивой к адгезии и воздействиям окружающей среды, грунтовка обладает свойством шлифования. Грунт используется для легковых и грузовых автомобилей, металлоконструкций, железнодорожных вагонов, грузоподъемного оборудования и для мебели из дерева перед нанесением целлюлозной краски.

# АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ

Антикоррозионный грунт является модификацией алкидной смолы, имеет отличную адгезию, а также стойкость к атмосферным воздействиям. Используется для покраски железных ворот, решеток, барьеров, подъемных конструкций и инструментов

## АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ МАТОВЫЙ



15 МИНУТ

УПАКОВКА: 3.5, 30, 250 КГ





# АВТОРЕМОНТНЫЕ

## КРАСКИ

2К Акриловая краска. Применяется в качестве верхнего покрытия для металлических поверхностей в тяжелом машиностроении, для кузовов автомобилей, автобусов и грузовиков. Автоэмаль имеет высокий блеск, хорошую адгезию, устойчивость к атмосферным воздействиям и превосходную твердость.

### ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ 2К АКРИЛ VCH - 3070



УПАКОВКА: 1, 3, 20, 180 л

### ОТВЕРДИТЕЛЬ

2К авторемонтный отвердитель VCH - 3070 - специальный отвердитель для красок. Вступая в реакцию со смолами, содержащимися в акриловых красках и лаках, обеспечивает более быстрое высыхание, увеличивает блеск и твердость. Создает с краской полиуретановую систему, придавая более высокую стойкость к неблагоприятным погодным условиям, к кислотной и щелочной среде, влаге и механическим нагрузкам.

Используется с продуктами, такими как: 2к акриловая краска(2+1); 2К авторемонтный лак HS (2+1); 2К авторемонтный лак MS (4+1).

### 2К АКРИЛОВАЯ КРАСКА (2+1)



УПАКОВКА: 1, 25, 200 кг

## ЛАКИ

2К Авторемонтный лак – HS (2+1) считается основной краской, используется после покрытия 1К Акриловой краски и Краски в составе металлик. Автолак имеет блеск, хорошую адгезию, устойчивость к атмосферным воздействиям и превосходную твердость.

2К Авторемонтный лак – MS (4+1) считается основной краской, используется после покрытия 1К Акриловой краски и Краски в составе металлик. Автолак имеет блеск, хорошую адгезию, устойчивость к атмосферным воздействиям и превосходную твердость.

### 2К АВТОРЕМОНТНЫЙ ЛАК HS (2+1)



### 2К АВТОРЕМОНТНЫЙ ЛАК MS (4+1)



УПАКОВКА: 1, 20, 180 Л

УПАКОВКА: 1, 20, 180 КГ



# ЛАКИ И ГРУНТЫ

## ГРУНТ

Бесцветный целлюлозный лак наполнитель. Высококачественный лак наполнитель предназначен для предварительной подготовки деревянной поверхности (мебели, паркетов, лестницы и т.д.) для последующей покраски. Он отлично заполняет трещины и поры и создает безупречную, ровную поверхность. Нанесение лак наполнителя способствует сокращению расхода финишного лакокрасочного материала, увеличивает срок эксплуатации лакокрасочного покрытия, способствует выравниванию цвета.



10-15 МИНУТ  
1 ЧАС

**ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ  
ЛАК НАПОЛНИТЕЛЬ**

**УПАКОВКА: 2.3, 12, 180 КГ**

10-15 МИНУТ  
1 ЧАС

**ПАРКЕТНЫЙ ЛАК  
ГЛЯЦЕВЫЙ**

**УПАКОВКА: 1.8, 12, 180 КГ**

Алкидно-уретановый Паркетный Лак применяется для лакирования строганных и пиленых деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе под воздействием атмосферных осадков или в помещениях: яхт, лодок, террас, фасадов, дверей, оконных рам, паркета, мебели, лестниц и т.д.

## ЛАКИ

Яхтный лак высокоглянцевый и Лак для дерева глянцевый на основе уретан-алкидной смолы. Они предназначены для лакирования деревянных поверхностей яхт, катеров, лодок, кораблей, а также наружных и внутренних поверхностей различного вида мебели, деревянных окон, дверных проемов, потолков, крыш, паркетов, лестницы и т.д. Образует эластичную, долговечную пленку сохраняющую блеск. Устойчив к ударам и царапинам, морской воде, солнцу, дождю, переменам температуры и устойчив к пожелтению.

### ЯХТНЫЙ ЛАК ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ



6-8 ЧАСОВ

УПАКОВКА: 2.3, 12, 180 КГ



6-8 ЧАСОВ

### ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА ГЛЯНЦЕВЫЙ

УПАКОВКА: 2.2, 12, 180 КГ



# ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ

## НАММЕР

Краска с эффектом молотка обладает антикоррозийными свойствами и используется в качестве последнего слоя краски на затирке. Отличительной особенностью этой краски от других является наличие в ее составе алюминиевого порошка, который обеспечивает защиту металлических поверхностей от коррозии и создание текстурированной поверхности с эффектом молотка. Молоток не только окрашивает ржавчину, но и надолго защищает от дальнейшей коррозии. Область применения молотка: подходит для окраски всех видов заземленного металла, оцинкованного металла и алюминия. Применение молотковой краски разнообразно, например, при покраске металлических поверхностей при строительных работах, покраске крыш, различного промышленного оборудования, металлических дверей, заборов.



УПАКОВКА: 2 КГ





@VIVOCOLORS



VIVOCOLORS



VIVOCOLORS.UZ



WWW.VIVOCOLORS.UZ